

ZH551

Proyector láser inalámbrico Full HD con Miracast



- **Proyector láser Full HD DuraCore de alto brillo - 5600 lúmenes y certificado IP6X**
- **Diseño compacto para una instalación sencilla - Zoom 1,6x, proyección de 360 grados y en modo retrato**
- **Optoma Management Suite (OMSC)[™] - Gestiona y controla tu dispositivo en remoto con monitorización y programación en tiempo real para reducir inactividad, optimizar y ahorrar costes.**
- **Pantalla inalámbrica a través de Wi-Fi - Comparte contenido sin esfuerzo con la función integrada de pantalla compartida inalámbrica Miracast, compatible con dispositivos iOS/macOS.**



El ZH551 es un proyector láser compacto DuraCore diseñado para una colaboración fluida y una gestión sencilla. Realiza presentaciones y comparte contenido de forma inalámbrica con Miracast y optimiza tus operaciones con el soporte de Optoma Management Suite (OMSC)[™] para supervisar y controlar tus dispositivos de forma remota. Combinando un rendimiento potente, tecnología inalámbrica y una instalación flexible, el ZH551 está perfectamente orientado a entornos educativos y profesionales.

Specifications

EAN: 5055387669062 , Colour: White

UPC: 796435 44 813 4, Colour: White



Display/imagen

Tecnología de visualización	DLP®
Resolución	1080p Full HD (1920x1080)
Brillo	5.600 lúmenes
Ratio de contraste	3.000.000:1
Relación de aspecto nativo	16:9
Ratio de aspecto - compatible	4:3,16:9
Corrección Keystone - Horizontal	30°
Corrección Keystone- Vertical	30°
Reproducción de color (millones)	1073.4
Uniformidad	75%
Tamaño de pantalla	0.51m ~ 7.62m (20" ~ 300") diagonal

Info Lámpara

Fuente de luz	Láser
Vida del láser	30.000horas

Óptica

Distancia de tiro	1.4:1 ~ 2.24:1
Distancia de proyección (m)	1m - 9.3m
Zoom	1.6
Tipo de zoom	Manual
Distancia focal (mm)	20.91 ~ 32.62
Lenshift	Vertical +15%
Offset nativo	118%
Lenshift	Yes - see product downloads for more information

Conectividad

Conexiones	Inputs 2 x HDMI 2.0, 1 x Audio 3.5mm, 1 x Sincronización 3D, 1 x VGA Outputs 1 x Audio 3.5mm, 2 x Alimentación USB-A 1.5A Control 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 12V trigger
------------	---

General

Nivel sonoro (típico)	28dB
Nivel sonoro (max)	30dB
Compatibilidad PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad 2D	Refer to User Manual OSD tree
Compatibilidad 3D	Yes (DLP 3D; PC frame sequential 120Hz 3D, Blu-ray DVD 3D)
3D	Full 3D
Seguridad	Security bar, Kensington Lock, Password protected interface
Clasificación IP	IP6X
Idiomas OSD / display	25 languages: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish, Vietnamese
Operatividad 24/7	Yes
Operatividad 360°	Yes
Condiciones de funcionamiento	0°C ~ 40°C, Max. Humidity 80%, Max. Altitude 2,500m
Altavoces	1
Wattios por altavoz	15W
Contenido de la caja	Cable de alimentación de CA Mando a distancia + 2 pilas AAA Dongle WiFi EZC-USB Manual de usuario básico

Corriente

Fuente de alimentación	External power supply, 100V ~ 240V, 50-60Hz
Consumo energético (standby)	<0.5W
Consumo energético (mín.)	155W
Consumo energético (máx.)	245W

Peso y dimensiones

Dimensiones (ancho x profundidad x alto)	274 x 216 x 108
Peso bruto	4.3 kg
Peso neto	2.9 kg